ANKER spoj pásu

minimální průměr bubnu mm	průměr spojovacího drátu mm	průměr drátu materiálu mm	Tloušťka pásu mm										
			do 1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,5	8,0	9,0	10,0
25	1,35-1,5	0,62	25SP										
					25								
		0,7x0,9	A36SLXSP	A36SLSP									
50	1,5-1,8	0,62	25LLSP										
					25LL								
						25LLLP							
		0,8		30SP									
				A30SP									
					A30								
		0,7x0,9	A36XSP	A36SP		A36	A36LP						
				C36SP		C36							
		1		A40XSP	A40SP								
					40SP								
	1,8-2,0	1					A40						
							40						
		1,2					A2						
						2SP	2						
75	1,8-2,0	0,8		A30LLSP									
				30LLSP									
					A30LL								
					30LL								
		0,9		35LLSP									
					A35LL								
					35LL								
		0,7x0,9		A36LLSP		A36LL							
				C36LLSP		C36LL							
		1		A40LLXSP	A40LLSP		A40LL						
					40LLSP		40LL						
	2,0-2,5	1,2							A3				
									3				
100	2,5-3,0	1,38								A4			
										4			
125	3,0-3,5	1,38									A5		
											5		
150	3,5-4,0	1,38										A6	
												6	
175	3,5-4,0	1,38											A7
													7
		materiál mm	**G - SERIE**										
20	1	0,5	G00										
25	1	0,5	G001A										
		0,75		G001									
35	1,2-1,4	0,75			G002								
50	1,2-1,4	0,5		G005A									
		0,75				G003							
					G005								
75	1,2-1,4	0,5			G006A								
		0,75				G006							